

MAISON & jardin

L'ESSENTIEL

NOUVELLE
FORMULE

RÉNOVATION INTERIEUR, EXTÉRIEUR

Le bois dans tous ses états

ISOLATION THERMIQUE
ET PHONIQUE
Les deux font la paire !

OUTDOOR

Barbecue ou plancha ?
Faites le bon choix

RAVALEMENT, PEINTURE
Nos façades prennent
un coup de jeune !

CABANE DE JARDIN
Une vraie pièce en plus

PERGOLA CLIMATIQUE
Chic et économique

JARDINAGE

On plante, on sème, on taille...

MOBILIER EXTÉRIEUR :
bois, résine ou métal, on se fait plaisir !

L 14895 - 2 - F : 2,00 € - RD



Une belle piscine au long cours ? Le discours de la méthode

Lors de la remise en service du bassin, vérifiez toujours le local technique. Examinez de très près la qualité de l'eau, l'étanchéité du bassin et les dégâts causés par le gel. Lors du nettoyage du bassin, remettez-le à niveau, retirez les impuretés les plus visibles à l'épui-
ssette avant un nettoyage à l'aspirateur. La filtration de l'eau nécessite également un contrôle. La tuyauterie et les joints sont examinés. La sonde d'analyse d'électrolyse du sel et de régulation du pH doit être changée tous les ans, la cellule d'électrolyse et le filtre à sable tous les cinq ans. La pompe ne doit pas fuir entre le préfiltre et le moteur : contrôlez-la en hivernage et lors de la mise en service.

La qualité de l'eau est une priorité. "Une bonne analyse égale une bonne eau pendant toute la saison", affirme Patrick Lantheaume, directeur technique d'Océazur. Les techniciens se réfèrent à la balance de Taylor qui établit un point d'équilibre entre le pH de l'eau (idéalement situé à 6,782), son taux d'alcalinité et son taux de calcaire. Ces taux sont ensuite réajustés. La filtration, qui retient les impuretés, doit également tourner. Le temps de filtration

équivalait à la moitié de la température de l'eau : une piscine à 23°C doit filtrer 11,30 h. Lorsque la piscine est traitée au chlore, le taux de stabilisants contenu dans l'eau doit être mesuré. L'eau doit être renouvelée par tiers tous les ans. On contrôle sa désinfection en supervisant le taux de sel dans le bassin. Il doit être compris entre 3 et 5 g.

Une piscine chauffée au soleil ?

Les systèmes de chauffage à l'énergie solaire varient selon le volume d'eau de la piscine, le climat de la région et la présence d'un abri de chaleur. Les capteurs thermiques possèdent une grande quantité de petits tubes. L'eau y circule lentement et est ainsi exposée aux rayonnements solaires qui la réchauffent. Les panneaux solaires thermiques, vendus en kit le plus souvent, sont installés à la sortie du circuit de filtration de la piscine à laquelle ils sont reliés par deux tuyaux. Le premier aspire l'eau et l'envoie dans les capteurs. L'autre la renvoie dans la piscine. Les panneaux, installation comprise, peuvent coûter jusqu'à 1 000 €.

La couverture de piscine solaire, posée sur la surface de l'eau pendant la nuit, réduit la déperdition de chaleur, l'évaporation de l'eau et la protège contre la pollution. De 50 à 400 €. ■



▲ **Pierra** vient de concevoir "L'Ardoisière", une gamme de dalles et de margelles droites en pierre reconstituée sublimant un matériau très tendance actuellement, l'ardoise. 75,83 € le m².

MA PISCINE SUR INTERNET

Pouvoir choisir son matériel de piscine directement depuis son jardin est chose faisable grâce à internet. De nombreux sites marchands proposent du matériel de piscine directement livré à domicile. Pour se distinguer, Mypiscine.com a axé sa stratégie sur 3 aspects : le prix, le choix, et surtout, le service. L'ensemble des téléconseillers ont une grande expérience du monde de la piscine et sont donc aptes à répondre au mieux à l'ensemble des problématiques rencontrés par leurs clients. Le tout, à petit prix !



▲ Les quatre principaux fabricants français de pierre reconstituée, Fabemi, Marlux, Pierra et Weser lancent la marque **Pierre reconstituée de France** offrant une multitude de solutions pour l'aménagement extérieur ou intérieur.



▲ Conçu pour chauffer une piscine de 10 m³, le réchauffeur **Minipool sun de Poolstar** peut être mis en chaîne pour traiter une plus grande quantité d'eau.